

3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

Ochrana pred dotykom živých častí, alebo základná ochrana (STN 33 2000-4-41:2000)

Ochrana izolovaním živých častí


Ochrana zábranami alebo krytmi

Ochrana pred dotykom neživých častí, aleob ochrana pri poruche

Ochrana samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3

KATEGÓRIA PROSTREDIA: VI

elektromerový
rozdávzač osadený v zemi



Špecifikácia rozvádzača:

Typ: Plast — P,
Napätie: 3/PEN AC 230/400V 50Hz,TN—C—S NFA 2X 4x16
Krytie: IP 43/IP20
Prúd: I_n= 50A
Prívod a vývod: podľa prevedenia

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT		
L'udovít Mačej	L'udovít Mačej			
STAVEBNÍK: Obec			FORMÁT	2xA4
MIESTO STAVBY: Obec		KRAJ: PREŠOV	DÁTUM	05/2015
STAVBA: Verejné osvetlenie			ČÍSLO ZÁK.	
			MIERKA	
LOKALITA: Obec			STUPEŇ P.D.	
OBSAH VÝKRESU: Rozvádzač - bloková schéma			KÓTY V.:	ČÍSLO VÝKR.: 3